

# TECHNICKÝ LIST

## PERDIX – TEAKOVÝ OLEJ

### Charakteristika výrobku

Perdix – teakový olej je určen k ochranným nátěrům pro všechny typy dřeva včetně tropických dřevin. Má vynikající penetrační schopnosti a poskytuje dlouhodobou ochranu dřeva před účinky vlhkosti a UV záření. Nátěr je hedvábně matný, omezuje bobtnání a špinění dřeva.

### Vlastnosti

Obsahuje účinné látky proti plísním, poskytuje ochranu proti UV záření a vlhkosti. Má vynikající penetrační schopnosti. Obsahuje karnaubský vosk.

### Oblast použití

Dřeviny různých typů v interiéru i exteriéru. Příklad: terasy, obložení, zahradní nábytek, dřevěné štíty, podhledy, chaty a dřevěné domky.

### Technické údaje

Barva	Transparentní, teak
Konzistence	Kapalina
Oblast použití	Interiér, exteriér
Aplikační teplota	+7°C až +23°C
Doba schnutí	24 hodin (při teplotě 23°C a 50RV)
Bod vzplanutí	>60°C
Vydatnost	20 m <sup>2</sup> /l

**DISTRIMO s.r.o., Vintrova 429/3c, 664 41 Popůvky**

IČ: 26271354, DIČ: CZ 26271354  
Tel. +420 541 420 850, [www.distrimo.cz](http://www.distrimo.cz)  
[distrimo@distrimo.cz](mailto:distrimo@distrimo.cz)

## **Pracovní postup**

Před použitím je nutné výrobek důkladně promíchat. Nemusí se ředit, je připraven přímo k použití. Minimální teplota pro aplikaci je +7 °C. Dřevo musí být před aplikací suché, čisté, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12%, zbavené zbytků pryskyřic. Staré nátěry musí být před aplikací důkladně odstraněny. Je-li požadována ochrana proti hnilobě a hmyzu, povrch dřeva nejprve napusťte fungicidním napouštědlem. Teakový Perdix – teakový olej nanášejte na povrch ve 2-3 tenkých vrstvách ve směru vláken dřeva tak, aby na povrchu nezůstával přebytečný olej. Během prací je nutné olej pravidelně promíchávat! Povrch lze mezi jednotlivými nátěry přebrousit jemným brusným papírem. Jednotlivé nátěry lze nanášet v intervalu 24 hodin. Na ucelené plochy lze používejte materiál pouze z jedné výrobní šarže. Při užití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Typ, povrch a předchozí nátěr dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru, proto doporučujeme provést zkušební nátěr před finální aplikací. Savé materiály (např. hadry, piliny) nasáklé olejem bezpečně zlikvidujte, hrozí nebezpečí samovznícení. Výrobek není určen k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

## **Likvidace**

Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

## **Skladování**

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Doporučená teplota skladování je +5°C až +25°C. Výrobek si uchovává užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.

**DISTRIMO s.r.o., Vintrova 429/3c, 664 41 Popůvky**

IČ: 26271354, DIČ: CZ 26271354  
Tel. +420 541 420 850, [www.distrimo.cz](http://www.distrimo.cz)  
distrimo@distrimo.cz