

TECHNICKÝ LIST



METYLAN NAHT UND REPARATUR (NA OPRAVY)

DRUH SUROVINY

Disperze bez změkčovadel.

OBLAST POUŽITÍ

- Pro lepení tapet v oblasti spár a styků nesavých ploch
- Na opravy všech druhů tapet
- K lepení odstávajících švů u vnitřních a vnějších rohů, např. u okenních otvorů, kde je třeba papírový rub vinylových tapet nalepit na hladký líc
- K lepení prasklých švů

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--------------------------|---|
| Hustota (spec. hmotnost) | 1,1 g/cm ³ |
| Barevný odstín | Bílé, po zaschnutí transparentní a matné |
| Teplota zpracování | Nesmí klesnout pod 10 °C |
| Nanášení | Přímo z tuby, resp. stěrkou |
| Doba zpracovatelnosti | Podle síly nanesené vrstvy, teploty podkladu a místnosti až 10 minut |
| Spotřeba | Podle podkladu 100 – 250 g/m ² |
| Odolnost | Lepidlo na spáry a opravy Metylan je odolné proti všem normálním vlivům a nárokům vnitřního prostředí |

BALENÍ

Tuba 60 g Karton 40ks

NANÁŠENÍ LEPIDLA

Tuba vyvinutá speciálně pro lepení spár a opravy má šroubovatelnou nanášecí stěrku.

ZPRACOVÁNÍ

Lepidlo nanést z tuby na lepenou plochu a nasazenou stěrkou rovnoměrně rozetřít. Další pruh přiložit s přesahem a přitlačit. Přebytké lepidlo ihned otřít vlhkou houbou nebo podobně, protože jinak je třeba počítat s lesklým povrchem.

ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ

Ihned po použití vodou. Stěrku sejmut a očistit.

ODSTAŇOVÁNÍ ZBYTKŮ LEPIDLA

Zbytky lepidla z omývatelných povrchů ihned omýt a osušit.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nejsou nutná.

SKLADOVÁNÍ

Tubu skladovat dobře uzavřenou a chránit ji před mrazem. Min. trvanlivost: viz obal.

LIKVIDACE

Ztvrdlé zbytky výrobku lze odložit do domovního/průmyslového odpadu. Nevytvrzené zbytky likvidovat jako zvláštní odpad. Prázdná balení recyklovat.

UPOZORNĚNÍ

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace.

DISTRIBUTOR

Henkel CR spol. s r.o.,
U Pruhonu 10, 170 04 Praha 7
tel: 220 101 101
www.metylan.cz