

TECHNICKÝ LIST

Perdix 335 Silikon neutrální - transparentní

Charakteristika výrobku

Perdix 335 Silikon neutrální je jednosložkový neutrální silikonový tmel na bázi alkoxy silikonu. Je elastický, má vynikající přilnavost k většině porézních i neporézních materiálů.

Použití

Používá se k těsnění a zasklívání všech druhů oken (PVC, dřevěných i hliníkových). Je vhodný ke tmelení a lepení skla, glazovaných povrchů, impregnovaného, lakovaného, barveného dřeva, keramiky, hliníku, dalších kovů, kamene, betonu, cihel, zdiv, PVC materiálů, polyakrylátů, polykarbonátů.

Vlastnosti

Perdix 335 Silikon neutrální má vynikající přilnavost k většině povrchů, vysokou elasticitu a je téměř bez zápachu. Je odolný vůči UV záření a teplotním extrémům a vhodný do interiéru i exteriéru.

Technické údaje

BALENÍ: kartuše 280 ml, salám 600 ml

BÁZE: alkoxy silikon, neutrální

BARVA: transparentní

DOBA ZPRACOVÁNÍ: 45-50 min

VULKANIZACE: 1,8 mm /24 hod

TAŽNOST: 500%

APLIKAČNÍ TEPLOTA: +5 °C až + 40 °C

DOBA SKLADOVÁNÍ: 12 měsíců

První pomoc

Při kontaktu s kůží omyjte vodou a mýdlem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou. Při požití vypláchněte ústa, v případě obtíží vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Při vdechnutí přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech při teplotě -10 °C až +40 °C. Chraňte před vodou a vlhkostí.

Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby.

Likvidace odpadu

Balení předávejte k recyklaci jen beze zbytku vyprázdněné. Vytvrzený produkt odevzdejte v místě sběru odpadu, nevytvrzený produkt odevzdejte v místě sběru zvláštního/nebezpečného odpadu.