

**VÝROBEK: PERDIX MASKINGOVÁ PÁSKA NASMASK**

## POPIS PRODUKTU

MASKOVACÍ PÁSKA NASMASK se skládá z přilnavé vrstvy přírodního kaučuku, která je nanášena na jemném krepovaném a impregnovaném papírovém nosiči. Páska se hodí pro maskování a krytí při lakování v autolakovnách. Má tepelnou odolnost od -10 °C do +90 °C. Je poměrně pevná, ale snadno odstranitelná. Hodí se především pro autolakýrníky, pro stavebníky a všude tam, kde je vyžadována vysoká přilnavost k povrchu.

KREPOVOU PÁSKU nalepujte na čistý podklad a při teplotě vyšší jak 5 °C.

POUŽITÍ : vhodné pro: autolakýrníky, stavebníky

|                 |  |
|-----------------|--|
| barva           | : žlutá  |
| nosič           | : polokrepový impregnovaný nízkopryžový papír                    |
| lepidlo         | : směs přírodního kaučuku, olyolefinových a přírodních priskyřic |
| tloušťka mm     | : 0,13   |
| pevnost v tahu  | : $\geq 3,5$ kg / cm   |
| lepivost        | : 6 N / 25 mm  |
| průtažnost      | : cca 10 %   |
| teplotní rozsah | : -10 až + 90°C  |

Balení:

| šířka | délka | počet ks/karton |
|-------|-------|-----------------|
| 12 mm | 50 m  | 72 rolí         |
| 15 mm | 50 m  | 60 rolí         |
| 19 mm | 50 m  | 48 rolí         |
| 25 mm | 50 m  | 36 rolí         |
| 30 mm | 50 m  | 32 rolí         |
| 38 mm | 50 m  | 24 rolí         |
| 50 mm | 50 m  | 24 rolí         |
| 75 mm | 50 m  | 16 rolí         |

Uvedené informace o produktu jsou výsledkem našeho testování a naší zkušenosti. Jsou však obecné povahy a každý uživatel je povinen se před aplikací přesvědčit o vhodnosti použití produktu vlastní zkouškou.