

TECHNICKÝ LIST



PATTEX POWER TAPE UNIVERZÁLNÍ LEPICÍ PÁSKA

OBLAST POUŽITÍ

Mimořádně kvalitní lepicí páska zpevněná tkaninou pro profesionální použití, např. lepení, připevňování, spojování, montáže, tmelení, opravy.

BALENÍ

10m (stříbrná, černá, transparentní)	p.j. 12 ks
25m (stříbrná)	p.j. 12 ks
50m (stříbrná)	p.j. 24 ks

VLASTNOSTI

Extra pevná
Lehce odtrhnutelná rukou
100% vodovzdorná
Odolává UV záření

TECHNICKÉ ÚDAJE

Barva:	Tkanina potažená polyetylenem
Pojivo:	Tavenina
Tloušťka:	210 + 0,20 um
Pevnost v tahu:	35 +- 5 N/cm
Tažnost:	25 +- 5 %
Přilnavost k nerezavějící oceli:	33 +- 8 N/25 mm
Rozsah odvíječe na lep. pásku:	1 cm

PŘÍPRAVA PODKLADU

Lepené povrchy musí být čisté a suché. Je-li to nutné, vyčistíte je vhodnými odmašťovacími prostředky.

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY

Jakékoli zbytky, které ulpí na povrchu po odstranění pásky, mohou být odstraněny benzenem nebo jinými podobnými rozpouštědly. Citlivé povrchy mohou být při odstraňování pásky poškozeny. Máte-li v tomto směru pochybnosti, pak proveďte předem pokus s páskou na části povrchu, která není viditelná.

LIKVIDACE PÁSKY

Do normálního domácího odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Při teplotě do +40 °C.

UPOZORNĚNÍ

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoliv jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace.

DISTRIBUTOR

Henkel ČR spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel: 220 101 111
www.pattex.cz