

AQUABLOCK®

UNIVERZÁLNÍ OPRAVNÝ SILIKON

Elastický silikonový tmel vhodný k opravám a vyplňování spár do šířky 10 mm

VLASTNOSTI:

- ▶ SilicoTec® technologie - 100% silikon
- ▶ trvale vysoce elastický
- ▶ odolný vůči stárnutí, UV-záření a působení povětrnostních vlivů
- ▶ bez rozpouštědel a zápachu
- ▶ šetrný k životnímu prostředí
- ▶ připravený k okamžitému použití

OBLASTI POUŽITÍ:

AQUABLOCK® je vhodný k opravě trhlin a spojů: izolačních pásů, střešních krytin, okapů, zdiva, odpadových žlabů, světlíků, střešních oken, vikýřů, balkonů a teras. Přilne k téměř všem stavebním materiálům. Není vhodný pro použití na polyetylén a na aplikace pod vodou. Neaplikujte na povrchy v přímém kontaktu s potravinami.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

AQUABLOCK® aplikujte na suchých, pevných, čistých podkladech, které neobsahují oddělovací substance snižující přilnavost (např. tuky, prach, nečistoty a pod). Stávající znečištění a vrstvy s nízkou přilnavostí odstraňte. U všech podkladů musí být vyloučeno zatížení vlhkostí ze strany podkladu. Neaplikujte na mokré podklady nebo v místech, kde je stojatá voda (kaluže). Podkladem mohou být bitumenové pásy a nátěry, zdivo, střešní tašky, cementové potěry, zinek, kovy, dřevo, sklo, polystyrén, hliník, měď, dlažba, PU-pěna, polystyrén apod.. Podklad očistěte, odmastěte a zbavte prachu.

ZPRACOVÁNÍ:

AQUABLOCK® je okamžitě připravený ke zpracování, lze jej nanášet pomocí vhodného válečku, širokého štetce, malířské šetky, popř. ocelovým hladítkem na připravený podklad v jednom pracovním kroku tak, aby se vytvořila kompaktní vrstva v tloušťce cca 3 mm. Po 24 hodinách vytvrzený materiál poškozené místo opět utěsni. Po skončení prací omyjte nářadí a ruce čistou vodou.



AQUABLOCK

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Práce provádějte v suchém prostředí při teplotě vzduchu a podkladu od +5 °C do +40 °C. Veškeré údaje byly ověřeny při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %. Neaplikujte za deště a minimálně 24 hodin chraňte před deštěm, vodou a mrazem. Vlhkost dobu schnutí značně prodlužuje. Nářadí a čerstvé zbytky omyjte vodou, vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky. Chraňte si pokožku a oči! Po vytvrzení nespotřebovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Bližší informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou minimálně 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. Při nadýchání dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí a poraďte se s lékařem. Bližší informace o produktu naleznete v jeho bezpečnostním listu.

SKLADOVÁNÍ:

Do 18 měsíců od data výroby, při skladování v suchém a chladném prostředí, v originálních a nepoškozených obalech.
Chraňte před mrazem!

BALENÍ:

300ml plastová kartuše
1kg a 5kg plastová nádoba

TECHNICKÉ ÚDAJE:


Báze:	silikonová emulze na vodní bázi
Hustota:	1,3 g/ml
Teplota pro zpracování:	od +5 do +40 °C
Otevřená doba pro zpracování:	cca 10 min.
Tloušťka vrstvy:	max. 3 mm
Vytvrzení:	cca 1,5 mm / 24 hod.
Povolená deformace:	25 %
Barva:	černá, šedá
Tepelná odolnost:	od -50 do +150 °C
Orientační spotřeba:	2,2 l / m ² (závisí druhu a na rovnosti podkladu)

Výrobek splňuje všechny požadavky a je v souladu s platnými předpisy. Dovozce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku s technickou dokumentací a zákonnými požadavky

Naše doporučení:

Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Henkel ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 00 Praha 7
tel.: 220 101 145, fax: 220 101 407
www.ceresit.cz
e-mail: info@ceresit.cz



Kvalita pro profesionály