

TECHNICKÝ LIST

Perdix 511 Hloubkový penetrační nátěr / NANO

Charakteristika výrobku

Perdix 511 Hloubkový penetrační nátěr je speciální vysoce kvalitní, hloubková styren-akrylátová disperze mléčného zbarvení a charakteristického zápachu, bez obsahu rozpouštědel, obsahující částice o velikosti max. 50nm, což umožňuje průnik hluboko do ošetřovaného materiálu.

Vlastnosti

Na rozdíl od klasické disperze má až o 25% vyšší penetrační účinnost, kdy proniká do hloubky min. 10mm při plném nasycení podkladu. Zpevňuje a sjednocuje savost povrchů, zvyšuje přilnavost následujících vrstev. Je nehořlavý, zdravotně a ekologicky nezávadný, snadno odstranitelný mýdlem a vlažnou vodou. Neobsahuje rozpouštědla.

Použití

Perdix 511 Hl. penetrační nátěr se používá jako mnohostranné pojivo ve stavebnictví, jak interiéru tak i v exteriéru. Především jako impregnace a penetrace starého zdiva a omítek, jako penetrace savých materiálů (dřevotřísky, eternitu, betonu a omítek pro nátěry), jako penetrace pod podlahářská akrylátová lepidla. Všude tam kde se klade důraz na zpevnění ošetřovaného podkladu co možná do největší hloubky.

Technické údaje

pH	8,5
Viskozita	max. 500 MPa
Min. teplota tvorby filmu	< 0 C

VAT (DIČ): CZ26271354 IČO (ID): 26271354

Bankovní účet / Bank account: Komerční banka a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07,
IBAN: CZ12 0100 0000 2776 5021 0247 BIC: KOMBCZPPXXX
Číslo účtu / Account number: 27-7650210247/0100

DISTRIMO s.r.o.
Vintrova 429/3c
664 41 Popůvky
Czech Republic

Velikost částic	max. 50nm
Vzhled suchého filmu	čirý, lepkavý
Spotřeba	0,1 – 0,2 kg/m ²

Návod na použití

Aplikujeme štětkou, nebo válečkem na suchý, pevný, nezmrzlý povrch zbavený prachu a uvolňujících částic.

Penetrace podkladu: ředění 1:1 až 1:5 - takto ošetřený povrch zasychá v závislosti na savosti podkladu, okolní teploty a vlhkosti vzduchu cca 2-4 hodiny.

Lepicí malta na dlaždice a obkladačky: poměr - **2** díly písku a **1** díl cementu se smíchá s potřebným množstvím disperze ředěnou vodou v poměru **1:2**.

Skladování

Perdix 511 Hloubkový penetrační nátěr nesmí zmrznout. Skladujte v uzavřených obalech při teplotách od 4°C do 30°C. Skladovatelnost je minimálně 12 měsíců od data výroby v originálně zabalených obalech. Nevystavujte dlouhodobému přímému slunečnímu záření.

Balení

Perdix 511 Hl.penetrační nátěr je balen v nevratných obalech o obsahu 1, 5, 10, 20 litrů.

VAT (DIČ): CZ26271354 IČO (ID): 26271354

Bankovní účet / Bank account: Komerční banka a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07,
IBAN: CZ12 0100 0000 2776 5021 0247 BIC: KOMBCZPPXXX
Číslo účtu / Account number: 27-7650210247/0100