

CT 98



Koncentrát k odstranění nečistot

VLASTNOSTI

- ▶ efektivně odstraňuje špínu z fasády
- ▶ vysoce účinný
- ▶ na vnitřní i vnější použití
- ▶ neobsahuje žíravé látky
- ▶ odstraňuje špínu, olej i mastnotu

OBLASTI POUŽITÍ

Ceresit CT 98 slouží k umývání a odmašťování těžko znečištěných fasád budov ukončených tenkovrstvovými akrylátovými, silikátovými, silikonovými nebo silikáto-silikonovými omítkami. Ceresit CT 98 je vhodný i k čištění fasád z vápenno-cementových omítek, přírodního či umělého kamene, fasád ukončených keramickým obkladem nebo fasád vytvořených ze skla a hliníku. Výrobek je vhodný na úpravu podkladu před aplikací zapelovacích systémů Ceresit Ceretherm a při obnově a renovaci povrchových úprav. Po umytí fasády pomocí přípravku Ceresit CT 98 je možné danou fasádu obnovit pomocí fasádních nátěrů Ceresit.

Koncentrát se může použít i na čištění a odmašťování minerálních podlah, které byly znečištěné ještě před nanesením následných vrstev. Ceresit CT 98 odstraňuje motorový olej, suché nečistoty, technickou sůl, saze či lehké uhlovodíky. Může se použít i na čištění skla a plastu. Produkt je určený na vnitřní i vnější použití.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Nejllepší výsledky je možné dosáhnout při použití koncentrátu v tlakových čisticích přístrojích. Tímto způsobem doporučujeme čistit fasády, podlahy i velké objekty. Produkt před použitím zřeďte vodou. V případě změny poměru ředění vykonajte zkušební čištění. Koncentrát nanášejte na podklad pomocí štětce, válečku nebo stříkáním. Počkejte 10-15 minut a čističnou plochu opláchněte tlakovou vodou. V případě menšího znečištění je možné odstranit znečištění přímo pomocí tlakového čističe s automatickým dávkováním přípravku CT 98. Ceresit CT 98 je koncentrovaný prostředek, poměr ředění zvolte podle stupně znečištění, nikdy nepoužívejte neředěný koncentrát! Následující vrstvy je možné nanášet až po úplném vyschnutí čištěného povrchu.

Doporučené ředění:

Poměr ředění Ceresit CT 98 s vodou pro čištění a odmašťování zateplovacích systémů ETICS systémů, tenkovrstvových omítek, štukových a tradičních omítek, barev, přírodního i umělého kamene, betonu, cementových povrchů, ponorných podlažek, kouřovodů, pecí, olejových nádrží, vrtných souprav je 1 : 1 až 1 : 4 podle kontaminace povrchu. Před vlastní aplikací doporučujeme takto naředěný koncentrát otestovat na zkušebním vzorku.

ZPRACOVÁNÍ

Ceresit CT 98 může způsobit poškození některých minerálních



CERESIT_CT98 5/2018

a lakovaných povrchů. Proto se doporučuje vykonat zkušební čištění na povrchu, který je co nejméně viditelný.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Práci provádějte v suchém prostředí při teplotě vzduchu a podkladu nad 0 °C a při relativní vlhkosti vzduchu pod 80 %. Veškeré technické údaje byly zjištěny při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %. Načatá balení pečlivě uzavřete a obsah co nejdříve spotřebujte. Chraňte si pokožku a oči. Při aplikaci používejte ochranné rukavice a brýle.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou ji umyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí je vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústa, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. Při nadýchání dopravte osobu mimo kontaminované prostředí a poraďte se s lékařem. Bližší informace o produktu naleznete v jeho bezpečnostním listu.

SKLADOVÁNÍ

Do 24 měsíců od data výroby, při skladování na paletách, v chladných podmínkách a v originálních, nepoškozených obalech. **Chraňte před mrazem, nevystavujte přímému slunečnímu záření a zdrojům tepla.**

BALENÍ

5l plastový kanystr

OBALY A LIKVIDACE ODPADU

Balení předávejte k recyklaci jen beze zbytku vyprázdněné. Nádobu se zbytky produktu odevzdejte v místě sběru zvláštního/ nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 080409.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze:	voda a rozpouštědla s chráněným vzorcem
Účinné látky:	povrchově aktivní látky, přísady
Barva:	modrá tekutina
Vůně:	borovicová
Specifická hmotnost:	1,02 kg/dm ³
Bod vzplanutí:	žádný

UPOZORNĚNÍ:

Veškeré tyto informace vycházejí z našich dlouhodobých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizaci a množství použitých materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství pouze jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme udělat vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku ztrácení všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.



Distributor:
HENKEL ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
Tel.: +420 220 101 101
www.ceresit.cz
e-mail: info@ceresit.cz

Kvalita pro profesionály